

■点灯時イメージ画像

美しさと経済性を追求した、新時代LEDバルブ

空間のアクセントとなり奥行き感をもたせる、
クリスタルペンダント・ブラケット・スタンドの照明器具に適したLEDバルブ。

装飾用ＬＥＤバルブ

PoLEDs

[ポレッズ]

- 日亜化学 LED採用
- 全長規格 FL15形/ 10形に準拠
- 消費電力 5W以下の 小電力設計
- メイドイン ジャパンへの こだわり
- 3種の口金 タイプ AC100V 入力

美しさと経済性を追求した、新時代LEDバルブ「PoLEDs（ポレッズ）」

空間のアクセントとなり奥行き感をもたせる、クリスタルペンダント・ブラケット・スタンドの照明器具に適したLEDバルブ。
光の質や環境に配慮した省エネ性で、さまざまな場所へ光の演出をご提案いたします。









※いずれも当社施工例


■外形寸法図



E26



B22d



E17

■製品仕様

コードNo.（ご注文形名）	商品名	口金	定格	寸法（mm）			外管表面仕上	全光束（Lm）	色温度（K）	設計寿命（h）	ユニット数（個）	質量（g）
				L1	L2	L3						
TY630225DC	LDT4L-H L225C	E26	100V4W	225	42	75	クリヤー	(400)	2,700	40,000	4	(55)
TY630330DC	LDT4L-H L330C			330	72	85						(65)
TY630436DC	LDT5L-H L436C		100V4.8W	436	79	90		(500)			5	(80)
TY630225DF	LDT4L-H L225F		100V4W	225	42	75	フロスト	(400)	2,700	40,000	4	(55)
TY630330DF	LDT4L-H L330F			330	72	85						(65)
TY630436DF	LDT5L-H L436F		100V4.8W	436	79	90		(500)			5	(80)
TY631220DC	LDT4L-H-B22d L220C	B22d	100V4W	220	42	70	クリヤー	(400)	2,700	40,000	4	(55)
TY631325DC	LDT4L-H-B22d L325C			325	72	80						(65)
TY631431DC	LDT5L-H-B22d L431C		100V4.8W	431	79	85		(500)			5	(80)
TY631220DF	LDT4L-H-B22d L220F		100V4W	220	42	70	フロスト	(400)	2,700	40,000	4	(55)
TY631325DF	LDT4L-H-B22d L325F			325	72	80						(65)
TY631431DF	LDT5L-H-B22d L431F		100V4.8W	431	79	85		(500)			5	(80)
TY632225DC	LDT4L-H-E17 L225C	E17	100V4W	225	42	78	クリヤー	(400)	2,700	40,000	4	(50)
TY632330DC	LDT4L-H-E17 L330C			330	72	88						(60)
TY632436DC	LDT5L-H-E17 L436C		100V4.8W	436	79	93		(500)			5	(75)
TY632225DF	LDT4L-H-E17 L225F		100V4W	225	42	78	フロスト	(400)	2,700	40,000	4	(50)
TY632330DF	LDT4L-H-E17 L330F			330	72	88						(60)
TY632436DF	LDT5L-H-E17 L436F		100V4.8W	436	79	93		(500)			5	(75)

※全光束はユニット（LED3個）で測定した全光束の合計です。　※色温度のカスタマイズもご相談受け賜ります。

■製造発売元

OSAKA lighting 大阪ライティング株式会社

〒571-0016　大阪府門真市島頭3丁目18番21号
TEL:072-882-5041　FAX:072-883-6836
URL : http://osaka-lighting.jp　E-mail : sales@osaka-lighting.jp

■取扱店